

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة تكتشر Jazeera Texture



الجزيرة تكتشر Jazeera Texture

Description:

An excellent quality rough texture topcoat paint, based on acrylic emulsion, which resist weather conditions, with heat insulating and sound absorbing properties.

Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior applications on concrete, cement, brick, steel and galvanized steel surfaces of educational institutions, residential, commercial and industrial buildings, also can be used on air conditioning ducts.

Characteristics:

- Resistance to harsh weather conditions.
- Very good resistance to water.
- Thermal insulation properties.
- Good soundproofing properties.
- Highly durable.
- Can be formed in different rough texture designs, by roller or spray gun.
- Excellent adhesion.
- Easy to apply.

Drying Time:

- Surface dry:
2 hours. (Depending on the thickness).
- Recoat interval:
24 hours. (minimum).
No limitation. (maximum).

Application Tools:

- Spray gun:
Nozzle size: medium 6 mm
Air pressure : 80-100 psi
- Roller: Normal.

Thinner:

Tap water.

الوصف:

رشة خشنة نهائية عالية الجودة، تعتمد في تصنيعها على المستحضرات الأكريليكية، تمتاز بمقاومتها للظروف الجوية، بالإضافة إلى خواص عزل الحرارة وامتصاص الصوت.

الاستخدام:

تستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية، على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري وأسطح الحديد والحديد المجلفن لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية، ويمكن استخدامها على صفائح قنوات تكييف الهواء.

الخصائص:

- مقاومة للعوامل الجوية القاسية.
- مقاومة جيدة جداً للماء.
- خواص عزل للحرارة.
- خواص عزل صوت جيدة.
- عالية المتانة.
- يمكن تشكيلها بعدة نماذج من التصميمات الخشنة، سواء باستخدام الرول أو مسدس الرش.
- قوة ممتازة في الالتصاق.
- سهولة التطبيق.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي:
ساعتان (يعتمد على السماكة).
- الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية:
(الحد الأدنى) ٢٤ ساعة (عند الرغبة).
(الحد الأعلى) غير محدد.

أدوات التطبيق:

- مسدس الرش:
حجم الفوهة: متوسطة: ٦ مم.
ضغط الهواء: ٨٠-١٠٠ psi
- الرول:
عادي.

المخفف:

الماء العذب.

الجزيرة تكتشر Jazeera Texture

Painting System:

- Apply one coat of “Jazeera Royal Prime” according to “Jazeera Texture” color and leave for full dry.



- ### نظام الطلاء:
- طلاء طبقة واحدة من الأساس “الجزيرة رويال برايم” حسب لون “الجزيرة تكتشر” وتركه حتى يجف.

- Apply one coat of “Jazeera Texture” by spray gun or roller.



- طلاء طبقة واحدة من “الجزيرة تكتشر” باستخدام مسدس الرش أو الرول.



For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.



LN-S.WHITE

جدید New



LN-1010-Y20R

جدید New



LN-2344

جدید New



LN-YL-0062

New جدید



LN-OR-0522

New جدید



LN-G-0006

New جدید




LN-G-0008

New جدید



LN-G-0012

New جدید



LN-G-0020

New جدید



LN-2108

New جدید



LN-060/17

New جدید



CREAM STONE

New جدید



LN-2319

New جدید



LN-2347

New جدید



LN-2184

New جدید



WHITE STONE

New جدید



LN-R-STONE

New جدید



LN-2010-Y30R

New جدید



LN-2141

New جدید



LN-OR-0548

New جدید



LN-YL-0410

New جدید

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

✉ info@jazeerapaints.com
🌐 www.jazeerapaints.com
📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج
Product details