

UPRIGHT SPRINKLER

DY-6333 / DY-6433



Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center

Model		Tepkime / Response
DY-6333	Upright	Standart Tepkimeli / Standard Response
DY-6433	Upright	Hızlı Tepkimeli / Quick Response
DY-6337	Pendent	Standart Tepkimeli / Standard Response
DY-6437	Pendent	Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Kuru tip sprinklerler özellikle suyun donma tehlikesi yaşanabilecek yerlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Bu sprinkler tüm standart uygulamalar dahil çeşitli alternatiflerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Dry type sprinklers are specially designed to be used in places where water can be frozen. This sprinkler has been developed for use in a variety of alternatives, including all standard applications.

K Faktör/K Factor	K5.6(80)
Diş ölçüsü/Thread size	1/2" NPT (15 mm)
Boru diş ölçüsü/Pipe Thread size	1" NPT (25 mm)
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.

PENDENT SPRINKLER

DY-6337 / DY-6437



Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



SIDEWALL SPRINKLER

DY-6339 / DY-6439

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- AVM / Mall
- Otel / Hotel
- Yurt / Dormitory
- Hastane / Hospital
- İş merkezi / Trade Center



Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



Model		Tepkime / Response
DY-6339	Sidewall	Standart Tepkimeli / Standard Response
DY-6439	Sidewall	Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Kuru tip sprinklerler özellikle suyun donma tehlikesi yaşanabilecek yerlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Bu sprinkler tüm standart uygulamalar dahil çeşitli alternatiflerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Dry type sprinklers are specially designed to be used in places where water can be frozen. This sprinkler has been developed for use in a variety of alternatives, including all standard applications.

K Faktör/K Factor	K5.6(80)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)
Boru diş ölçüsü/Pipe Thread size	1" NPT (25 mm)
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)