

PENDENT SPRINKLER

DY-4357

Hızlı Tepkimeli / Fast Response

Kullanım alanları / Usage areas

- Özel uygulamalar / Specific Applications



Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page

Depo Tip Sprinkler raflı yüksek depolarda çıkan yangının kontrol altına alınmasında yardımcı bir eleman olarak tasarlanmıştır. Diğer sprinkler modellerine göre düşük basınçta daha geniş etki alanına daha fazla debide su verirler.

Storage type sprinkler is designed as an auxiliary element to controlling fire for high storages areas. Compared to other sprinkler models, storage type sprinkler give more water to the wider effect area at low pressure.

K Faktör/K Factor	K22.4(320)
Diş ölçüsü/Thread size	1" NPT (25 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Fast Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç/Brass
Sıcaklık/Temperature*	74 °C (165°F)
Çalışma alanı/System Type	Islak borulu sistemler/Wet pipe
Çalışma Basıncı/Max. Working Pressure	12 Bar (175 PSI)
Hidrostatik Test/Factory Hydrostatic Test	34.5 Bar (%100)
Minimum Çalışma Basıncı/Min. Working Pressure	3 Bar (45 PSI)
Max. Tavan Eğimi / Ceiling Slope	16.7 °
Maksimum Koruma Alanı / Maksimum Coverage Area	9.0 m ²
Minimum Koruma Alanı / Minimum Coverage Area	6 m ²
Maksimum Montaj Aralığı / Max. Spacing	Tavan yüksekliği 9 metreye kadar alanlar için 3,5metre / (3,5 m) for building heights up to (9.0 m) 9 metreden yüksek tavanlar için 3 metre / (3.0m) for building heights greater than (9.0 m)
Minimum Montaj aralığı / Min. Spacing	2,4 m
Deflektör Tavan arası mesafe / Deflector to Ceiling Distance	150-300 mm (Bkz/See: NFPA 13)
Deflektör ile Deponun en üstü arasındaki mesafe / Deflector to top of the storage	En az 920 mm / Min. 920 mm

UPRIGHT SPRINKLER

DY-4363

Kullanım alanları / Usage areas

- Özel uygulamalar / Specific Applications



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page



Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir.

The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extenxed coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

K Faktör/K Factor	K25.2 (360)
Diş ölçüsü/Thread size	1" NPT (25 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Fast Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç/Brass
Sıcaklık/Temperature*	74 °C (165°F)
Çalışma alanı/System Type	Islak borulu sistemler/Wet pipe
Çalışma Basıncı/Max. Working Pressure	12 Bar (175 PSI)
Hidrostatik Test/Factory Hydrostatic Test	34.5 Bar (%100)
Minimum Çalışma Basıncı/Min. Working Pressure	3 Bar (45 PSI)
Max. Tavan Eğimi / Ceiling Slope	18.2°
Maksimum Koruma Alanı / Maksimum Coverage Area	9.0 m ²
Minimum Koruma Alanı / Minimum Coverage Area	6 m ²
Maksimum Montaj Aralığı / Max. Spacing	Koruma alanı 13,4 metrekareye kadar olan alanlar için sprinkler arası mesafe max 4,6 metre. Koruma alanı 13,4-18 metrekare arası alanları için sprinkler arası mesafe max 4,3 metre Maximum distance between sprinklers is 4,6 m when the coverage area does not exceed 13,4 m2, and the maximum distance between sprinklers is 4,3 m when the coverage area does not exceed 18 m2.
Minimum Montaj aralığı / Min. Spacing	2,4 m
Deflektör ile Deponun en üstü arasındaki mesafe / Deflector to top of the storage	En az 920 mm / Min. 920 mm